TABULKA MÍSTNOSTÍ PŘÍZEMÍ

Č.M.	MÍSTNOST	m^2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
2.01	ZÁDVEŘÍ – ŠATNA	6,4	ROHOŽ/KÁMEN **P10,P11**	OMÍTKA **M10,11**	OPRAVA OM.STÁV. **M28**	ČISTÍCÍ ROHOŽ
2.02	SCHODIŠŤOVÁ HALA	8,9	KÁMEN **P11**	DTTO **M09,10,11**	DTTO **M28**	
2.03	PRACOVNA	13,6	DUB. VLYSY **P14**	DTTO **M10,11**	DTTO **M30**	KRYTÍ VZT **POD3,M31**
2.04	OBÝVACÍ POKOJ 1	23,6	DTTO **P14**	DTTO **M03,10,11**	DTTO **M30**	KLET.OM. NA KRBU
2.05	JÍDELNA	16,6	KÁMEN **P15**	DTTO **M10,11**	DTTO **M30**	
2.06	WC	1,9	KÁMEN **P13**	OMÍTKA,KÁMEN **M03,15**	PODHLED **POD3,M31**	SV. VÝŠ. 2500MM
2.07	SPRCHA	1,9	KÁMEN **P12**	DTTO	PODHLED **POD3,M31**	SV. VÝŠ. 2500MM
2.08	PODESTA SCHODIŠTĚ	2,4	DUBOVÉ VLYSY **P11**	OMÍTKA **M10,11**	OPRAVA OM.STÁV. **M30**	
S.1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	3,1	DUBOVÁ SPÁROVKA	OMÍTKA **M12**	DTTO **M30**	
2.10	OBÝVACÍ POKOJ 2	17,0	DUBOVÉ ŘEMENY **P18**	KLET. OMÍTKA **M03,**	SÁDROVÁ STĚRKA **M19**	
2.11	KUCHYNĚ	9,6	KÁMEN **P16**	KLET.OMÍTKA, OBKLAD	DTTO **M19**	STĚNY– **M03,M16**
2.12	GARÁŽ–PARKOVACÍ STÁNÍ	16,7	CIHELNÁ DLAŽBA **P17**	OMÍTKA, KLINKER	DTTO **M19**	STĚNY– **M32a,M40b**
	CELKEM INTERIER	121,6				
2.20	TERASA VENKOVNÍ	12,9	DŘEVĚNÝ ROŠT **T1**	OM.,KLINKER **M35,40b**	DŘ. PERGOLA	
S.5	SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ	2,5	KLET. BETON, OCEL	—	SÁDROVÁ STĚRKA **M19**	
	CELKEM EXTERIER	17,5				

POZN.:
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU A BUDOVY JE ZPRACOVANÉ f. RAZ23 spol.s.r.o r. 2012
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POSTUPY STANOVENÉ STATIKEM
- VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY
- PŘI STAVBĚ ZAJISTIT OCHRANU STÁVAJÍCÍCH HYDROIZOLACÍ
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ – KEŘE, STROMY – OCHRÁNIT !
- ROZMĚRY OKEN JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNĚ VZNIKLÉ STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
- OMÍTKY STĚN A STROPŮ ZACHOVAT, BUDOU PROVEDENY VYSPRÁVKY PO INSTALAČNÍCH PRACÍCH. STĚNY BUDOU NOVĚ VYŠTUKOVÁNY
- NADPRAŽÍ OKEN BUDOU VYPLNĚNA TEPELNOU IZOLACÍ I UVNITŘ OBJEKTU
- REŽNÉ PŘIZDÍVKY JSOU PROVÁZÁNY SE ZDIVEM A ŽB STĚNAMI NEREZOVÝMI KOTVAMI
- OKAPY BUDOU INTEGROVÁNY DO TEPELNÉ IZOLACE FASÁDY
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO ZDĚNÝCH A DŘEVĚNNÝCH KCÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT JEJICH SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ KOORDINOVAT AKTUÁLNÍ VÝBĚR VÝROBKŮ SE STAVBOU
- PODROBNÉ INFORMACE O DETAILNÍM PROVEDENÍ MÍSTNOSTÍ JAKO JSOU STAVEBNÍ DET., SKLADBY PODLAH, SPÁROŘEZY OBKLADŮ, DŘEVĚNÝCH, ZÁMEČNICKÝCH, VÝROBKŮ, OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A REVIZNÍCH DVÍŘEK APOD. JSOU DOKUMENTOVANÝ V SAMOSTATNÝCH ČÁSTECH PROJEKTU (STAVEBNÍ DETAILY, VÝKRESY OKEN A DVEŘÍ, ATD), ZÁKLADNÍ STAV. VÝKRESY (PŮDORYSY, ŘEZY) OBSAHUJÍ POUZE ODKAZY NA TYTO VÝKRESY.
- BAREVNOST VNITŘNÍCH STĚN (OMÍTKY, NÁTĚRY) – PŘED VÝSLEDNOU REALIZACÍ NUTNO PROVÉST VZORKY, KTERÉ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
- STAVEBNÍ PROSTUPY A NIKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘED PROVEDENÍM NUTNO KOORDINOVAT S AKTUÁLNÍMI PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZHOTOVITELEM PŘÍPADNÉ ZMĚNY ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
- HI. SPODNÍ STAVBY– N.P.+1xGALSTEK+1xELASTEK DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE A DEKTARDE. PO OBVODĚ BUDOVY BUDOU POUŽITY ZPĚTNÉ SPOJE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- OCEL KONSTRUKČNÍ S 235, VIZ. F.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- BETON PROSTÝ C20
- ŽELEZOBETON, BETON tř. C20/25–5xR12/m, VÝZTUŽ 5xR12/m, KARI SÍŤ 8/150/150
- PERLIT BETON 500kg/m3
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL 290/140/65 P10 NA MC 5
- BETONOVÉ CIHLY 290/140/65 P 10 NA MC 5
- ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM 44 P+D, MVC 2,5
- ZDIVO Z PŘÍČKOVÝCH BLOKŮ POROTHERM 8 P+D, 11,5 P+D, 14 P+D, 17,5 P+D, MVC 2,5
- CIHLA LÍCOVÁ KLINKER, RAŽENÁ HB, BELGICKÝ FORMÁT 215/100/65 – VIZ. TZ
- TEPELNÁ IZOLACE – PĚNOVÝ POLYSTYREN, PIR, KOOLTHERM K5 KINGSPAN (0,021W/m.K)
- TEPELNÁ IZOLACE – PĚNOVÝ EPS FASÁDNÍ (Isover EPS GREYWALL, BACHL EXTRAPOR)
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA (ROCKWOOL) – VIZ. D.1.3.
- TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- PŘÍČKA SDK, IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- JÍL, INDEX PLASTICITY >50, HUTNĚN NA 96% PCS
- HYDROIZOLACE
- KAMENNÁ DLAŽBA

+0,000 = 272,640 m.n.m, Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA		
OBJEKT	D.1 – RODINNÝ DŮM	ČÍSLO PARÉ	
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 – DEJVICE	MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	DATUM	04/2016
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA – Arch. ateliér, Komunardů 5, Praha 7	STUPEŇ	DPS
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1.2.A
VÝKRES	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	ČÍSLO REVIZE 01	ČÍSLO VÝKRESU 2A.03

POLOHA VYTÝČOVACÍHO BODU JTSK V ZASTAVOVACÍ SITUACI = = HRANA OBKLADU
BOD č. 04
PT=271,56
UT=271,59

POZN.:
1* PŘECHODY NOVÉHO A PŮVODNÍHO ZDIVA PŘEPLENTOVAT PERLINKOU
2* ROHY STĚN KOLEM SPRCHOVÉ VANIČKY SROVNAT DO PRAVÝCH ÚHLŮ
3* OBKLAD STĚNY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY
4* OSADIT NA PATNÍ PLECHY 150/150/8MM DO CEMENT. MALTY 30MM, VIZ. D.1.2.
5* OD VÝŠKY 2000MM PO STROPNÍ KCI ZTENČIT ZDIVO NA 150MM – INSTALACE MŘÍŽE

PILÍŘ BUDE ZALOŽEN NA ISOMUR 240/600 U PATY ZDIVA
PILÍŘ BUDE ZALOŽEN NA ISOMUR 240/600 U PATY ZDIVA
PARAPET OKNA BETON.TVÁRNICE 200mm + T.I. PIR
TVAR OSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODSTRANĚNÍ OKNA
KAPSY PRO ULOŽENÍ STROPNÍ ŽB DESKY VIZ. D.1.2 – STATIKA!
TVAR ATIKY V MÍSTĚ NAD SLOUPEM
ZDIVO PROVÁZAT
SMĚR KLADENÍ ŘEMENŮ
SMĚR KLADENÍ VLYSŮ
TERAS. VPUST VČ. NAPOJENÍ DO SVODU VIZ. D.1.4E
DVORNÍ VPUST VIZ. D.1.4E
VZROSTLÝ STROM OCHRÁNIT! "SUCHÁ STUDNA" KOLEM KMENE STROMU
HRANA BETON. ZÁKLADU
ŽULOVÉ ODSEKY
KAČÍREK
BOD č. 01
PT=271,92
UT=
-0,910
ŽULOV. ODSEKY VIZ. D.2.2 – KOMUNIKACE
D.2.2 VIZ. KOMUNIKACE
VIZ. STATIKA!! NOVÝ PRŮVLAK
VIZ. STATIKA!! NOVÝ PRŮVLAK OPLÁŠTIT SDK
ZMĚNA PODLAHY
ZTI 1, ZTV 1 SVISLÁ DR. 100/300
ZTI 3 V PODLAZE
ZTI 5, ZTV 5 SVISLÁ DR.
ZTI 7 100/100 SVISLÁ DR.
ZTI 9 100/100 SVISLÁ DR.
UT ROZDĚLOVAČ 1000/700/150
UT SVISLÁ DRÁŽKA
VZT-5
VZT-4
VZT 3 80/300
IZASLEPIT!
PROSTUP STROP PRŮM.150MM
DILATACE
MIKRO EL.TR.
LED
BETON
MŘÍŽ