

ŘEZ ZÁKLADEM – DETAIL VĚTRACÍHO KANÁLKU

VLHKOU STĚNU OČISTIT NA CIHLU, VYČISTIT SPÁRY, VYSPÁROVAT
 -2,630
 APLIKOVAT HYDROFOBNI NÁTĚR

SKLADBA PODLAHY SUTERÉNU

HYDROIZOLACI NATAVIT NA OMÍTNUTOU ZEĎ

INJEKTÁŽ VLKÉHO ZDIVA

- ZMĚŘIT VLHKOST OBVODOVÉHO ZDIVA
- KONSULTACE S ODBORNÍKEM Z DEKTRADE
- NÁVRH ŘEŠENÍ

185

40

375

40

150

100

150

150

50

VĚTRACÍ KANÁLEK PODÉL
 OBVODOVÝCH ZDÍ
 NAPOJIT NA KOMÍNOVÝ
 PRŮDUCH
 - ODTAH VLHKOSTI



ODVĚTRÁVACÍ KANÁLEK V SUTERÉNU

POZN.: VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ



OCHRAN. BETON. MAZANINA
 HYDROIZOLACE GLASTEK+ELASTEK+P.N.
 C12/15 SE SÍŤÍ 150/150/6,3
 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100MM
 STÁVAJÍCÍ TERÉN

BETONOVÉ CIHLY
 MALTÓVÉ LOŽE

06/15	DPS	1:2
32.3		