PŮDORYSNÝ ŘEZ ULOŽENÍM ŽB DESKY

OMÍTKA 15MM VYZTUŽENÁ RABITZ. PLETIVEM
1 – OMÍTKA V=300MM NAD ČISTOU PODLAHOU
2 – STĚRKOVÁ HMOTA
MINERÁLNÍ VLNA???
3 – TEPELNÁ IZOLACE – FASÁDNÍ KINGSPAN KOOLTHERM 5 – 0,021W/m.K
POVRCH OPATŘEN SKELNOU TEXTILIÍ
VČ. TERČŮ MECHANICKÉHO KOTVENÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY REI–120DP1
4 – LEPÍCÍ HMOTA
5 – STÁVAJÍCÍ NOSNÁ ZDĚNÁ STĚNA, TL. 450 – 550MM
CIHLA PLNÁ
6 – OMÍTKA VNITŘNÍ

TL. 450–550 MM
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE

50
150
200
340
200

ULOŽENÍ ŽB STROPU DO STÁVAJÍCÍHO DOMU
KAPSA VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU
KONICKÝ RYBINOVÝ TVAR
POLYSTYREN TL. 50MM PRO PŘERUŠENÍ TEP. MOSTU

ŘEZ SVISLÝ

P7

2
3
4
1
5
6

470

100
5

H.I. VYTAŽENA NAD TERASU

KL
24

150

UKONČOVACÍ LIŠTA
TPT FUNGICIDNÍ TMEL
OBVODOVÁ DILATAČNÍ PÁSKA–2x5MM
ETHAFOAM

0,000

70
10
SOKL DOMU

10
2 80 1
50
100
240
150

1MM SEPARACE– LEPENKA A400H
NEBO STAVEBNÍ FÓLIE TL. MIN. 0.1MM
PŘETÁHNOUT MIN. 50MM PŘES ROH

−0,240

30
200

ŽB DESKA VE SPÁDU MIN. 1,1% KE VJEZDU – PODÉLNÝ SMĚR
INTERIER – SKLAD, TĚLOCVIČNA, DÍLNA

−0,400
−0,320−0,380)

TL. 450–550 MM
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE

540

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
ING. LADISLAV LEŠKA
ČKA 00 248
ČESKÁ REPUBLIKA

POZN.: VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

STYK STÁVAJÍCÍHO DOMU S PODL. GARÁŽE

DPS	1:5
06/15	32.7