

### 1.6.5 - PZ TABULKA POVRCHŮ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

**PZ1 - Přírodní černá ocel respektive jiný kov (šedá litina, bronz apod.)** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch výrobku je zafixován dvojnásobným nátěrem matným bezbarvým akrylátovým lakem.

**PZ2 - Smirkovaná ocel** - obroušený, kartáčovaný - smirkovaný povrch je po očištění a odmaštění zafixován dvojnásobným nátěrem matným bezbarvým akrylátovým lakem.

**PZ3 - Grafitový nátěr trojnásobný** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je opatřen základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem matnou černou grafitovou barvou.

**PZ4 - Trojnásobný nátěr polyuretanový** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je opatřen základním nátěrem a dvojnásobným matným polyuretanovým nátěrem (v barvě omítky, resp. dle architektem specifikované barvy).

**PZ5 - Grafitový nátěr dvojnásobný na zinkem šopovanou ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je šopován zinkem a opatřen dvojnásobným nátěrem matnou černou grafitovou barvou.

**PZ5.1 - Grafitový nátěr dvojnásobný na žárově pozinkovanou ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je šopován zinkem a opatřen dvojnásobným nátěrem matnou černou grafitovou barvou.

**PZ6 - Zinkem šopovaná ocel pod matný bezbarvý nátěr** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je šopován zinkem a opatřen dvojnásobným vnějším matným nátěrem, bezbarvým akrylátovým lakem.

**PZ7 - Dvojnásobný nátěr polyuretanový na zinkem šopovanou ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je šopován zinkem a opatřen dvojnásobným vnějším polyuretanovým nátěrem (v barvě omítky, resp. dle architektem specifikované barvy).

**PZ8 - Žárově pozinkovaná ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je žárově pozinkován v tl. 85 mikrometrů, přírodní povrch.

**PZ9 - Eloxovaný hliník** - eloxování v barvě povrchu - přírodní hliník

**PZ10 - Niklovaná ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je nejdříve galvanicky pokoven mosazí a poté poniklován.

**PZ11 - Nerezem šopovaná ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je nejdříve šopován zinkem, pak nerezem a opatřen dvojnásobným vnějším matným nátěrem, bezbarvým akrylátovým lakem.

**PZ12 - Trojnásobný nátěr antikorozním emailem** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je opatřen základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem antikorozní barvou.

**PZ13 - Dvojnásobný nátěr antikorozním emailem (standard typ: VIP - FERRANTICO, Griorgo scuro (grana grossa) Rif. 04) na zinkem šopovanou ocel** - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je šopován zinkem a opatřen dvojnásobným nátěrem antikorozní barvou.