

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP	SUTER PRÍZ. PATRO PODKR STR					Σ	POZNÁMKA
B/4 A,B,C		BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PARAPET, HORNÍ HRANA V KOLMÉM SPÁDU 2% S OKAPNÍM NOSEM A NÁBĚHEM PRO OSAZENÍ OKNA A PRO PŘISAZENÍ K OSTĚNÍ, PODELNÝ SKLON RŮZNÝ DLE SKLONU TERÉNU, ROZMĚR BxHxV: A=65-90/270/1500MM- 2x B =65-90/270/1500MM - 1x C = 65-90/270/1500MM - 2x	MATERIÁL: BETON B25, VYZTUŽENÝ KARI SÍŤ 100x100/4MM, PROBÁRVENÝ HLADKÝ, BARVA ČERVENÁ CIHELNÁ, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT, PVRCH: HYDROFÓBIZOVANÝ P 20.	1					1	DET.Č. 32.10, 32.11 1 - ODSŤIN BARVY ODSOUHLASÍ ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
B/8		BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PARAPET, HORNÍ HRANA VE SPÁDU 2% S OKAPNÍM NOSEM A NÁBĚHEM A PRO PŘISAZENÍ K OSTĚNÍ, PRO OSAZENÍ OKNA, CELK. ROZMĚR BxHxV: 65-90/500/810MM	DTTO	1					1	DET.Č. 33.11 DTTO
B/11		BETONOVÁ KORUNA KOMINU, HORNÍ HRANA VE SPÁDU 2% S OKAPNÍM NOSEM, CELK. ROZMĚR 65-90x600x1210MM	DTTO				1		1	
B/12	DTTO	DTTO, CELK. ROZMĚR 65-90x600x1150MM	DTTO				1		1	
B/20		BLOK BETONOVÉHO PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ S KVĚTINÁČEM, SCHODIŠTĚ SE TŘEMI STUPNI, STUPEŇ SE ZKOSENOU STUPNICÍ 5MM, ZVYŠENÝM OKRAJEM BOKU STUPNĚ O 15MM, BOČNÍ STĚNY CELK. ROZMĚR: ŠÍŘKA SCHOD: 890MM, DĚLKA SCHODIŠTĚ: STUPEŇ: 2x200/250MM+1x200/265=765MM M DĚLKA SCHODIŠTĚ I S KVĚTINÁČEM: 1625MM, VÝŠKA SCHODIŠTĚ: 640MM	DTTO, BARVA PŘÍRODNÍ "BETONOVÁ"	1						DET.Č. 36.1, SCHODIŠTĚ S.5