

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/1		KRBOVÁ VLOŽKA PRO TUHÁ PALIVATYP: BEF TREND V 6 U , VČ. KOUŘOVODU DL. 1,3M S ÚHLEM NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO SOUPOUCHU 45°A S KOLENEM 45°A TROJROZM ĚRNOU REKTIFIKACÍ, VČ. ATYPICKÉ ZÁM. KCE PRO OSAZENÍ VLOŽKY		1					1	DET.: 43.1 POZN.: 1 - VLOŽKU OSADIT NA ATYP. NOSNOU KONSTRUKCI NEBO NA NOHY 2- PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ INESTOR A ARCHITEKT
OS/2		KOVOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU KE KRBOVÉ VLOŽCE+ 3x KOLENO 90°DN 125, CELKOVÁ DÉLKA: 1,2m		1					1	DTTO
OS/3		SCHIEDEL FLEX PLUS - NEREZOVÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA DO STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO KOMÍNA, VČ. NEREZOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVICE - KOMPLETNÍ DODÁVKA SYSTÉMU PRŮM. 200MM POTŘEBNÝ OTVOR DN 220MM VYFRÉZOVAT DO ZDĚNÉHO KOMINUN Z CIHEL PLNÝCH CELKOVÁ DÉLKA: 14MM	MATERIÁL: VYVLOŽKOVANÁ ČÁST KOMÍNU: NEREZOVÁ ROURA PRŮM.200MM KOMÍNOVÁ HLAVICE: TYP SCHIEDEL MEIDINGEROVA HLAVA: VNITŘNÍ PRŮM. 200MM, KOMPLET. DODÁVKA SYSTÉMU PRO NAPOJENÍ KE KRBOVÉ VLOŽCE (VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIDEŠTOVÉ MANŽETY) MATERIÁL PLÁŠTĚ: BROUŠENÁ NEREZ - MATNÁ		1				1	DET.: 43.1,POZN.: 1 - PRO NACENĚNÍ PROSTUDOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI DETAILU (NAPOJENÍ, USKOČENÍ) - CENA BUDE ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU)
OS/5		ZÁRUVZDORNÝ OBKLAD KRBOVÉHO TĚLESA: STANDARD - SILKA - TL. 40 MM, PLOCHA: 7,0M2	MATERIÁL: KŘEMÍČITANOVÁPENATÉ IZOLAČNÍ DESKY PRO IOLACI AŽ DO 1000st.C		1				1	DET.: 43.1
OS/7		TYPIZOVANÁ POŽÁRNÍ KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ČISTÍCÍ, ROZM.: BxH'=295x230MM	MATERIÁL: ZINKOVANÁ Z1, RUG	2					2	
OS/8		LITINOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE V PODLAZE SUTERÉNU, ROZM.: 500x500MM	MATERIÁL: LITINA	1					1	

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/9		ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S VODÍCÍMI STRUNAMI, ROZMĚRY: DĚLKY: 2400 MM ŠÍŘKA: 3090 MM	POPIS: STATNDARD VÝROBCE: VOIVO, POHON: ELEKTRICKÝ LÁTKOVÁ ROLETA: TYP LÁTKY:SCREEN 2165, BUDE MÍT CHARARKTER TKANÉ TEXTILIE BAREVNÉ PROVEDENÍ: ŠEDÁ 108118, PROVEDENÍ S NEREZOVÝMI VODÍCÍMI STRUNAMI BAREVNÉ PROVEDENÍ ÚCHYTŮ: RAL9007 ZPŮSOB INSTALACE: ROLETA V PLECHOVÉM BOXU - ZAPUŠTĚNÁ DO TEPELNÉ IZOLACE		1				1	DET.:POZN.: 1 - ROLETU VČ. LÁTKY PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT POTÉ, CO MU BUDE PŘEDLOŽEN VZOREK
OS/10		ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S VODÍCÍMI STRUNAMI ROZMĚRY: DĚLKY: 2320 MM ŠÍŘKA: 1540 MM	POPIS DTTO			2			2	DTTO
OS/11		ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S VODÍCÍMI STRUNAMI ROZMĚRY: DĚLKY: 2590 MM ŠÍŘKA: 1700 MM	POPIS: DTTO		1				1	DTTO
OS/12		ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S VODÍCÍMI STRUNAMI ROZMĚRY: DĚLKY: 2025 MM ŠÍŘKA: 1430 MM	POPIS: DTTO	2					2	DTTO
OS/13		ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S VODÍCÍMI STRUNAMI, ROZMĚRY: DĚLKY: 1750-1900 MM (SEŠÍK MENÁ SPODNÍ HRANA) ŠÍŘKA: 1430 MM	POPIS: DTTO	1					1	DTTO

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/14		ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S VODÍCÍMI STRUNAMI ROZMĚRY: DĚLKY: 2325 MM (SEŠIKMENÁ SPODNÍ HRANA) ŠÍŘKA: 1800 MM	DTTO		1				1	DTTO, DET. 33.15, OKNO O3/2
OS/15		IZOLAČNÍ PRVEK ISOMUR U PATY ZDIVA PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU, ROZM.: 240/600/v. MM	POPIS: IZOL. HYDROFOBNÍ PRVEK DO PATY ZDIVA H-BAU ISOMUR S INTEGROVANOU NOSNOU STRUKTUROU Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO LEHČENÉHO BETONU, TRÍDA PEVNOSTI V TLAKU 20MPa	0	5	0	3	0	8	DET.: 34.6, 32.8 POZN.: 1- VIZ. POKYNY VÝROBCE 2- KOORDINOVAT SE STATICKOU ČÁSTÍ
OS/16		IZOL. PRVEK ISOMUR U PATY REŽNÉHO ZDIVA NAD PLOCHOU STŘECHOU, ROZM.: 115/600/v. MM	DTTO	0	0	21			21	DTTO
OS/17		IZOLAČNÍ PRVEK ISOPRO PRO BODOVÉ PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍCH BET.KCÍ S VNITŘNÍMI BET. KONSTRUKCEMI PRO PŘERUŠENÍ TEPEL. MOSTU (NENÍ KONZOLA), ROZM.: TL. 80MM	POPIS: H-BAU ISOPRO CZ-IPQS (CZ-IPQQS), IZOLAČNÍ ČÁST 80MM: NEOPOR, VÝZTUŽNÉ PRUTY B500B, NEREZ OCEL B500NR, TLAKOVÁ LOŽISKA		1				1	DTTO
OS/18		SHOZ NA PRÁDLO ARTOX NEREZ VČ. ODBOČEK A NEREZOVÝCH DVÍŘEK QUICK TOUCH, UPRAVENÝCH PRO VLOŽENÍ ADEKVÁTNÍHO INTERIÉROVÉHO OBKLADU SHOZU PRŮM. POTRUBÍ MAX. 300MM, CELKOVÁ DÉLKA PŘES VŠECHNA PODLAŽÍ: 8M POČET ODBOČEK - 3KS POČET DVÍŘEK: 3KS(DŘEVO-2x, KÁMEN-1x),	POPIS: NEREZOVÁ ROURA PRŮM.. 300MM		1				1	DET.: 37.1, 57.20, KOORDINOVAT S T1/20, Z2/18, K3/1 POZN.: 1- VIZ. POKYNY VÝROBCE SHOZU, 2- KONEČNÝ VZHLED A TVARY ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
OS/19		NEREZOVÉ OCELOVÉ HRÁZDĚNÉ ŽEBŘÍČKY VKLÁDANÉ DO REŽNÉHO ZDIVA MURFOR RND/S – 50/4MM, DÉLKA ŘÁDKU: 3600MM	POPIS: NEREZOVÁ OCEL, MURFOR RND/S, ŠÍŘKA 50MM		10				10	DET. 33.5

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/20A,B,C ,D,E,F,G		AL PROFIL PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSU SE DVĚMI KOLEJNICEMI, V OMÍTKĚ – SLÍCOVAT S OMÍTKOU, ROZMĚRY - RÚZNÉ DÉLKY: A=4900MM -1x B=3380 MM - 3x, C= 2100MM – 6x, D=2100 MM - 1x, E= 4000MM – 3x, – 2x, F=4500MM G=3000 – 1x	POPIS: AL PROFIL VÝŠKA =8MM, ŠÍŘKA 33MM, SE DVĚMI KOLEJNICĚMI STANDARD VÝROBCE: MHZ TYP: FUTUR 01-2344 DODAVATEL: INKU	B	A,B,C,D	C	E,F,G		1	DET.: 37.10
OS/21A,B		AL PROFIL PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSU SE DVĚMI KOLEJNICEMI - NA ŠIKMÉM PODHLEDU PODKROVÍ ROZMĚRY - RÚZNÉ DÉLKY: A: 2750MM B: 2350+620 MM	POPIS: AL PROFIL VÝŠKA =8MM, ŠÍŘKA 33MM, SE DVĚMI KOLEJNICĚMI STANDARD VÝROBCE: MHZ TYP: FUTUR 01-2344 DODAVATEL: INKU				A,B		1	DET.: 37.10
OS/23		ROLETY VNITŘNÍ TYPOVÉ DÉLKY: 650 MM VÝŠKA: 1300 MM	VÝROBCE: VOIVO CHARAKTER: TKANÁ TEXTILIE - NEPRŮHLEDNÁ BARVA: SV. ŠEDÁ NEBO PŘÍRODNÍ BÍLÁ		1				1	DTTO POZN: 1- ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ, 2- PŘEDLOŽIT ARCHITEKTOVI VZOREK 3- ZPŮSOB KOTVENÍ - ZDA DO RÁMU OKNA NEBO DO NADPRAŽÍ ROZHODNE ARCHITEKT NA STAVBĚ
OS/25		ROLETY VNITŘNÍ TYPOVÉ DÉLKY: 1550 MM VÝŠKA: 900 MM	DTTO		2				2	DTTO POZN: 1- ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ, 2- PŘEDLOŽIT ARCHITEKTOVI VZOREK 3- ZPŮSOB KOTVENÍ - ZDA DO RÁMU OKNA NEBO DO NADPRAŽÍ ROZHODNE ARCHITEKT NA STAVBĚ
OS/26		ROLETY VNITŘNÍ TYPOVÉ DÉLKY: 1500 MM VÝŠKA: 880 MM	DTTO		2				2	DTTO POZN: 1- ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ, 2- PŘEDLOŽIT ARCHITEKTOVI VZOREK 3- ZPŮSOB KOTVENÍ - ZDA DO RÁMU OKNA NEBO DO NADPRAŽÍ ROZHODNE ARCHITEKT NA STAVBĚ

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/30		ČISTÍCÍ ROHOŽ VČ NEREZ RÁMU ČISTÍCÍ ZONY, PROFIL L - 27/17MM, CELK. DÉLKA PROFILU: 7,6M ROZMĚR ROHOŽE: V OSTĚNÍ DVEŘÍ: 1650x500MM, V MÍSTNOSTI: 2680x1100MM	VÝROBCE: ROHOŽ: GAPA TYP: TOPWELL, RÁM: L TYČOVÝ PROFIL 27/17 MM, BROUŠENÁ NEREZ		1				1	SKLADBA PODLAHY - P10, KOORDINOVAT S P11
OS/35		NEREZOVÉ OBRUBNÍKY KOLEM DOMU VČETNĚ KOTEVNÍCH HŘEBŮ ROZMĚR: VÝŠKA: 175MM DÉLKA: 1500MM CELKOVÁ DÉLKA 67M	VÝROBCE: LINEFIX MATERIÁL: NEREZ	1					1	DET. 32.1, 32.2
OS/40		HASÍCÍ PŘÍSTROJ PHP PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 34A (PG 10)	VIZ POŽÁRNÍ ZPRÁVA				1		1	VIZ. POŽÁRNÍ ZPÁVA DSP, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
OS/41		HASÍCÍ PŘÍSTROJ PHP PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 183B (PG 12)	VIZ POŽÁRNÍ ZPRÁVA		1				1	DTTO
OS/42		POŽÁRNÍ KOUŘOVÝ HLÁSIČ DLE ČSN EN 14604	VIZ POŽÁRNÍ ZPRÁVA		2	1	1		4	DTTO
OS/45A, B,C,D		NEREZOVÁ LIŠTA PRO SPÁDOVOU PODLAHU APZ, ROZMĚRY: A=1550MM - 1x B=1050MM - 1x C=980MM - 1x, D=1200MM - 1x	POPIS: VÝROBCE ALCAPLAST	D	C	A	B		0	VIZ. DETAILS MÍSTNOSTÍ - KOUPELNY 31.1, 31.6, 31.7, 31.9
OS/55		DŘEVĚNÁ VESTAVNÁ SAUNOVÁ KABINA S PROSKLENOU STĚNOU A LAVICEMI DO TVARU L, VODOROVNÝ TOPOLOVÝ OBKLAD, 3 KS LAVIC, PODLAHOVÝ ROŠT, TOPIDLO, ROZM.: 2050x1650x2100MM	STANDARD DYNSTAR	1					1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.1 , POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 2- PŘESNÝ ROZMĚR PROSTORU PRO VESTAVBU SAUNY KONTROLOVAT NA STAVBĚ 3- KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTRO VIZ. D.1.4.E

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/57A,B		TEXTILNÍ ZÁVĚS VČETNĚ VODÍČÍ KOLEJNICE, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, TYP: FLEXUS MHZ DODAVATEL: 4LANE - STÍNÍČÍ TECHNIKA ROZM. OTVORU.: A= 3200MM - 1x, B=3000MM - 1x, ROZMĚR TEXTILIE PŘIZPŮSOBIT ROZMĚTU OTVORU TAK, ABY BYLO NA LÁTCE ŘASENÍ	POPIS: TEXTILNÍ ZÁVĚS, MATERIÁL: TUHÁ TEXTILIE BARVA PŘÍRODNÍ, VZOREK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PRO STANOVENÍ CENY URČEN VÝCHOZÍ VZOREK LÁTKY: SUNBRELLA SATIN SAT 20039 - HEATHER CHINE, 100% SUNBRELLA ACRYLIC	0				1	0	VIZ. DET. 42.5 – GARNÝŽ POZN.: 1- VZOREK LÁTKY ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR
OS/60		VYBAVENÍ SPRCHY 1.09 .1x- DRŽÁK S DÁVKOVAČEM MÝDLA JIKA (384745) 4x- HÁČEK NA RUČNÍKY- JIKA MIO (387741) 1x -KOŠÍČEK NA HOUBU JIKA (897231), 1x- CHROMOVÝ DRŽÁK SKL. SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY, DÉLKA 600MM 1x -NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA SE ZRACADLOVÝMI DVÍŘKY A INTEGROVANÝM OSVĚTLENÍM, UVNITŘ SKŘÍŇKY VYPÍNAČ A ZÁSUVKA, ATYP. VÝŠKA: ROZM: 600x877x158MM-	MATERIÁL: CHROM, HLINÍK, MATNÉ MLÉČNÉ SKLO, BÍLÁ KERAMIKA VÝROBCE DOPLŇKŮ: JIKA MIO - ZDE PRO ÚČELY NACENĚNÍ, VÝROBCE NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: TIMERA s.r.o - TYP OORTL (RESP. GASPRA) - UMÍSTĚNÍ A VÝBĚR DLE OSVĚTLENÍ BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ ARCHITEKTEM	1					1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DET. 31.1 POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 2- RÁM PRO ZAUSTĚNÍ ZRCADLA-NENÍ 3- MOŽNÁ ZMĚNA VYBAVENÍ BĚHEM STAVBY, PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM, ZDE PRO NACENĚNÍ
OS/61		VYBAVENÍ WC 1.08 1x- TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ SE SKLANĚNOU MISKOU - JIKA MIO, 1x- ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 1x- DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU S KRYTEM- JIKA MIO, 1x- HÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO 1x- ZRCADLO - 800x800MM-viz. Z1/43 1x -SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO JIKA CUBITO, TYPOVÝ ROZMĚR POD VYBRANÉ UMÝVÁTKO DLE SPECIFIKACE V ČÁSTI ZTI	DTTO	1					1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.2 , POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 2- RÁM PRO ZAUSTĚNÍ ZRCADLA Z1/43
OS/62		VYBAVENÍ ÚKLIDOVÉ KOMORY 1.04 1x TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ JIKA MIO 1x ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 1x HÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO	MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ, CHROM, HLINÍK, MATNÉ MLÉČNÉ SKLO, BÍLÁ KERAMIKA VÝROBCE DOPLŇKŮ: JIKA MIO - ZDE PRO NACENĚNÍ,	1	0	0			1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.3 , POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/63		VYBAVENÍ PRADELNY 1.06 1x ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 2x HÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO	DTTO	1					1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.4, POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR
OS/64		VYBAVENÍ WC S URINÁLEM 2.06 1x TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ SE SKLANĚNOU MISKOU - JIKA MIO, 1x ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 1x DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU S KRYTEM- JIKA MIO, 1x DVOJHÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO 1x ZRCADLO - 800x800MM 1x SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO JIKA CUBITO, TYPOVÝ ROZMĚR POD VYBRANÉ UMÝVÁTKO DLE SPECIFIKACE V ČÁSTI ZTI	DTTO		1				1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.5, POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 2- RÁM PRO ZAUSTĚNÍ ZRCADLAZ1/43
OS/65		VYBAVENÍ KOUPELNY SE SPRCHOU 2.07 2x ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 2x HÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO 1x -NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA SE ZRACADLOVÝMI DVÍŘKY A INTEGROVANÝM OSVĚTLENÍM, UVNITŘ SKŘÍŇKY VYPÍNAČ A ZÁSUVKA, ATYP. VÝŠKA: ROZM: 600x877x158MM- VÝROBCE - TIMERA 1x TYČOVÝ DRŽÁK NA RUČNÍKY, 1x KOŠÍČEK NA HOUBU, 1x- CHROMOVÝ DRŽÁK SKL. SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY, DÉLKA 700MM	MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ, CHROM, HLINÍK, MATNÉ MLÉČNÉ SKLO, BÍLÁ KERAMIKA VÝROBCE DOPLŇKŮ: JIKA MIO - ZDE PRO NACENĚNÍ, VÝROBCE NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: TIMERA s.r.o - TYP OORTL (RESP. GASPRA) - UMÍSTĚNÍ A VÝBĚR DLE OSVĚTLENÍ BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ ARCHITEKTEM		1				1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.6, POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA	
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.		Σ
OS/66		VYBAVENÍ KOUPELNY DĚTÍ 3.05 2x -ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 2x- DVOJHÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO 2x -NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA SE ZRCADLOVÝMI DVÍŘKY A INTEGROVANÝM OSVĚTLENÍM, UVNITŘ SKŘÍŇKY VYPÍNAČ A ZÁSUVKA, ATYP. VÝŠKA: ROZM: 450x900x158MM 2x- TYČOVÝ DRŽÁK NA RUČNÍKY JIKA 2x- KOŠÍČEK NA HOUBU JIKA, 1x- CHROMOVÝ DRŽÁK SKL. SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY, DÉLKA 800MM	MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ, CHROM, HLINÍK, MATNÉ MLÉČNÉ SKLO, BÍLÁ KERAMIKA VÝROBCE DOPLŇKŮ: JIKA MIO - ZDE PRO NACENĚNÍ, VÝROBCE NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: TIMERA s.r.o - TYP OORTL (RESP. GASPRA) - UMÍSTĚNÍ A VÝBĚR DLE OSVĚTLENÍ BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ ARCHITEKTEM			1			1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.7 , POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 3-MOŽNÁ ZMĚNA VYBAVENÍ BĚHEM STAVBY, PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM, ZDE PRO NACENĚNÍ
OS/67		VYBAVENÍ WC DĚTÍ 3.06 1x TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ SE SKLANĚNOU MISKOU - JIKA MIO, 1x ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO 1x DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU S KRYTEM- JIKA MIO, 1x DVOJHÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO 1x ZRCADLO - 800/800MM 1x SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO JIKA CUBITO	MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ, CHROM, HLINÍK, MATNÉ MLÉČNÉ SKLO, BÍLÁ KERAMIKA VÝROBCE DOPLŇKŮ: JIKA MIO - ZDE PRO NACENĚNÍ, SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO JIKA CUBITO			1			1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.8 , POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 2- RÁM PRO ZAUSTĚNÍ ZRCADLA Z1/43 3- MOŽNÁ ZMĚNA VYBAVENÍ BĚHEM STAVBY, PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM, ZDE PRO NACENĚNÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/68		VYBAVENÍ KOUPELNY PODKROVÍ 4.02: 1x TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ SE SKLENĚNOU MISKOU - JIKA MIO, 1x DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRŮ S KRYTEM-MIO, 2x -DVOJHÁČEK NA RUČNÍK, CHROM- JIKA MIO 3x -NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA SE ZRACADLOVÝMI DVÍŘKY A INTEGROVANÝM OSVĚTLENÍM, UVNITŘ SKŘÍŇKY VYPÍNAČ A ZÁSUVKA, ATYP. VÝŠKA: ROZM: 500x900x158MM 2x -ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO S KERAMICKOU NÁDRŽKOU- JIKA MIO, 2x -TYČOVÝ DRŽÁK NA RUČNÍKY, 1x -KOŠÍČEK NA HOUBU, 1x- CHROMOVÝ DRŽÁK SKL. SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY, DÉLKA 500MM	MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ, CHROM, HLINÍK, MATNÉ MLÉČNÉ SKLO, BÍLÁ KERAMIKA VÝROBCE DOPLŇKŮ: JIKA MIO - ZDE PRO NACENĚNÍ, VÝROBCE NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY: TIMERA s.r.o - TYP OORTL (RESP. GASPRA) - UMÍSTĚNÍ A VÝBĚR DLE OSVĚTLENÍ BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ ARCHITEKTEM				1		1	UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTI DLE DET. 31.9 , POZN.: 1 - PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASÍ ARCHITEKT A INVESTOR 2- RÁM PRO ZAÚSTĚNÍ ZRCADLA-NENÍ 3- MOŽNÁ ZMĚNA VYBAVENÍ BĚHEM STAVBY, PO KONZULTACI S ARCHITEKTEM, ZDE PRO NACENĚNÍ
OS/70		VYBAVENÍ MÍSTNOSTI Č. 4.01 - KUCHYŇKA PODKROVÍ, ROZM.: 600/1280MM	POPIS: VIZ NÁVRH KUCHYNĚ VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A CENOVÁ NABÍDKA KUCH. STUDIA CUCINE KONTAKT: KAMILA ŘEZNÍČKOVÁ, TEL.: 602296058				1		1	DET. 31.11
OS/71		VYBAVENÍ KUCHYNĚ 2.11 ROZM.: HL. 600 DÉLKY: 6750MM	POPIS: VIZ NÁVRH KUCHYNĚ VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A CENOVÁ NABÍDKA KUCH. STUDIA CUCINE KONTAKT: KAMILA ŘEZNÍČKOVÁ, TEL.: 602296058		1				1	DET. 31.10
OS/74		OKAPNÍ SVOD NEREZOVÝ SVAŘOVANÝ, VE FASÁDĚ, SHORA ZASLEPENÝ, VČ. 2x NAPOJOVACÍCH KOLEN, PRŮM.:75MM, DÉLKA: 6500MM	POPIS: NEREZOVÁ ROURA, TL. STĚNY 1MM POVRCH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ: NEREZ MAT		1				1	DET.:
OS/75		OKAPNÍ SVOD NEREZOVÝ SVAŘOVANÝ, VČ. 2x NAPOJOVACÍCH KOLEN, VE FASÁDĚ, PRŮM.:110MM, DÉLKA: 12500MM	POPIS: NEREZOVÁ ROURA, TL. STĚNY 1MM POVRCH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ: NEREZ MAT				1		1	DET.:
OS/76		OKAPNÍ SVOD NEREZOVÝ SVAŘOVANÝ, VE FASÁDĚ, PRŮM.:110MM, DÉLKY: 15000MM	POPIS: NEREZOVÁ ROURA, TL. STĚNY 1MM POVRCH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ: NEREZ MAT				1		1	DET.:

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/77		OKAPNÍ SVOD NEREZOVÝ SVAŘOVANÝ, VE FASÁDĚ, ZAKONČENÝ JAKO CHRLIČ NA PLOCHOU STŘECHU, SHORA ZASLEPENÝ, 1x NAPOJOVACÍ KOLENO PRŮM.: 110MM, DÉLKY: 3600MM	POPIS: NEREZOVÁ ROURA, TL. STĚNY 1MM POVRCH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ: NEREZ MAT				1		1	DET.:
OS/86		KOMINICKÝ VÝLEZ NA STŘECHU MĚDĚNÝ, DO VNĚJŠÍHO NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU, DO SKLÁDANÉ KERAMICKÉ KRYTINY, DOPLNĚN O POKLOP V PODHLEDU – T3/15: ROZMĚR: 600x600MM	MATERIÁL: MĚĎ				1		1	DET. 34.2, KOORDINOVAT S T3/15
OS/87		KOMÍNOVÁ LÁVKA TYPOVÁ, OCELOVÁ S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VČ. KOTEVNÍHO SYSTÉMU, ROZM.: 450 x 450 MM	VÝROBCE: FAKRO RSB					4	4	OSADIT DLE TYPOVÉHO DETAILU VÝROBCE
OS/90A,B,C		KRYCÍ TYPOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SEKČNÍCH UZÁVĚRŮ VODOVODU- SKRYTÁ POD KAMENNÝ OBKLAD, DO ZDIVA, ROZMĚR BxH : A=400x650 MM - 1x, B=300x650MM - 2x, C=400x620MM – 1x,	MATERIÁL: NEREZ. PLECH POVRCH: PZ2 (BROUŠENÝ)	0	B	B,C	A		4	VIZ. DET. KOUPELEN – 31.1-31.9., DET. 44.3
OS/91		KRYCÍ TYPOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SEKČNÍHO UZÁVĚRU VODOVODU – NEREZOVÁ, DO OMÍTKY, ROZM.: BxH: 400X400MM	MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH V BARVĚ OMÍTKY	4	0				4	VIZ. DET. 44.3
OS/92		KRYCÍ TYPOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SEKČNÍHO UZÁVĚRU VODOVODU – NEREZOVÁ, DO OBKLADU, ROZM. (KOORDINOVAT S ROZMĚREM OBKLADAČEK): BxH: 200X400MM	MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH V BARVĚ OMÍTKY	2					2	DTTO
OS/94		KRYCÍ TYPOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SEKČNÍCH UZÁVĚRŮ KANALIZACE, DO ZDIVA A OMÍTKY ROZMĚR BxH : 200x400 MM	MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH V BARVĚ OMÍTKY	8					8	DTTO

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	
OS/95		VENKOVNÍ ROLETA DO GARÁŽE – BEZPEČNOSTNÍ ROLOVACÍ VRATA BASIC HG-L, SLOŽENÁ Z AI. LAMEL VÝŠKY 77MM S ELEKTRICKÝM TRUBKOVÝM MOTOREM (220V/50Hz), SVISLÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY, STRANA POHONU VLEVO PŘI POHLEDU ZVENKU, ROZM. OTVORU PRO INSTALACI: BxH: 2540x2670MM, ROZM. OTVORU PRO VESTAVBU MŘÍŽE: 2420x2670MM	POPIS: HORMANN – ROLOVACÍ MŘÍŽ NA HRÍDEL, MONTÁŽ ZA OTVOREM, VÝPLŇ: TAŽENÝ TVRZENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL HG-L (AI 6), BARVA: PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, POHON: TRUBKOVÝ EL. MOTOR V GARÁŽI, V PRAVO PŘI POHLEDU ZE VNITŘ		1				1	DET. Č. 51.13, 32.9, 34.10
OS/98		CHRÁNIČKA PROSTUPU PLYNOVÉ PŘÍPOJKY HYDROIZOLACÍ ZÁKLADŮ A STĚNOU - VODOTĚSNÁ PROTI TLAKOVÉ VODĚ A PLYNOTĚSNÁ, ROZM.: PRŮM. 100MM, DÉLKY 750MM	POPIS: TYPOVÁ NEREZOVÁ CHRÁNIČKA PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ S PEVNOU A VOLNOU PŘÍRUBOU	1					1	
OS/99		PROSTUP DIGESTOŘE STŘECHOU - 2x KOLENO+ POTRUBÍ DN 170MM+ KONDENZAČNÍ JÍMKA Z PVC PRO ODKAP KONDENZÁTU Z DIGESTOŘE			1	0			1	DET. Č. 34.12
OS/100		VĚTRACÍ MŘÍŽKA NASÁVACÍHO OTVORU VZDUCHU PRO KOTELNU S MIN. PRŮTOČNÝM OTVOREM 150 CM2 BxH: 300/150 MM, HLOUBKA STĚNY 710MM	MATERIÁL:HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA TYPOVÁ 150/300, VČ. SÍŤKA PROTI HMYZU - NEREZOVÁ	1		0			1	
OS/105		ANGLICKÝ DVOREK - SKLEPNÍ SVĚTLÍK BETONOVÝ MEA BEZ DNA PRO SUTERÉNNÍ OKNO, ROZM.: 1000/1000/400MM,	POPIS:SVĚTLÍK MEA BETONOVÝ, BEZ DNA, TYP: MEAVECTOR (BEZ NA), OCHRANNÁ KRYCÍ MŘÍŽ - LITINA ALT. ATYP.	2	0	0	0	0	2	DET.Č. 35.1
OS/110		DRENAŽNÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ PERFOROVANÉ S VELKOU PEVNOSTÍ, DN 100, PRO ODVODNĚNÍ ZÁKLADŮ, ULOŽENO NA SAMOSTATNÉM ZÁKLADU ROZM.: PRŮM. 100MM, CELKOVÁ DÉLKA: 65 M	POPIS: PLASTOVÁ DRENAŽNÍ TUBKA, DN 100	1	0	0			1	VIZ. VÝKRES ZÁKLADŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP	SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.	Σ	POZNÁMKA
OS/111 A,B,C,D		REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽE - DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KORUGOVANÁ, DN 300MM, VÝŠKA: A=1800 MM B=700 MM C=700 MM D= 3200 MM	POPIS:	1	0	0			1	POZN.: 1 - VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NAS TAVBĚ 2- POKLOP POD KAČÍRKEM
OS/117		REVIZNÍ DVÍŘKA DO CIHELNÉ FASÁDY ATYPICKÁ- (MEZERY VE FASÁDĚ) DO ČISTÍCIHO KUSU DEŠTOVÉHO SVODU, ROZM.: 110/150MM	POPIS: OCELOVÁ DVÍŘKA NEREZOVÁ POVRCH: BROUŠENÝ	1					1	
OS/118		REVIZNÍ DVÍŘKA ČISTÍCIHO KUSU DEŠTOVÉHO SVODU - ATYPICKÁ, DO OMÍTKY A T.I., ROZM.: 110/150MM	DTTO	1					1	
OS/120		TVAROVKA PROSTUPU INSTALACÍ VZT NAD STŘECHU – V KOMÍNOVÉM PRŮDUCHU DN 140MM	MATERIÁL: PVC- STANDARD TOPWET					2	2	
OS/125		TVAROVKA PROSTUPU INSTALACÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘECHU DN110MM – HLAVICE	DTTO					1	1	
OS/126		VĚTRACÍ MŘÍŽKA NEREZOVÁ DO BOKU KOMÍNA RESP. FASÁDY, ROZM.: BxH: 220x150MM (V MODULU CIHLY)	MATERIÁL: NEREZOVÁ MŘÍŽKA	1				2	3	
OS/150		PROMITACÍ PLÁTNO, ÚHLOPŘÍČKA 100°	MATERIÁL:ROLOVACÍ PLÁTNO, VÝBĚR INVESTORA				1		1	

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						POZNÁMKA	
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STŘ.		Σ