



OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTE R.	PŘÍZ.	PATRO	PODK.	STR.	Σ	
PR/1		NENOSNÝ PŘEDKLAD PRO ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC- NÍZKÝ ROZMĚR BxHxV:115x1250x71MM POROTHERM 11,5	MATERIÁL: CIHELNÁ TVAROVKA	0	4	3			7	
PR/2		NENOSNÝ PŘEDKLAD PRO ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL (SUTERÉN) ROZMĚR BxHxV:145x1250x71MM NAPŘ. POROTHERM 14,5	DTTO	4		1	2		7	
PR/10		BETONOVÝ PŘEKLAD ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ PRO OTVOR SV.Š. 900MM A TL. STĚNY 200MM, ROZMĚR: BxHxV: 197x190x490MM	MATERIÁL: BETONOVÁ TVAROVKA BEST - UNIKA 20 PŘEKLADOVÁ	1					1	
PR/11		BETONOVÝ PŘEKLAD ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ PRO OTVOR SV.Š. 1650MM A TL. STĚNY 250MM, ROZMĚR: BxHxV: 2000x247x490MM	MATERIÁL: BETONOVÁ TVAROVKA BEST - UNIKA 25 PŘEKLADOVÁ	2					2	